

# SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

## M-30.00.00.

### Roboty nawierzchniowe i zabezpieczające

#### M-30.01.02.00.

#### Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki BA

##### M-30.01.02.55.

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8- w-wa ścierna grubości 5 cm

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni z mieszanki BA odpornej na odkształcenia trwałe **w ramach przebudowy dwóch mostów w ciągu ul. Młynarskiej w Sochaczewie.**

### 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścierniej z mieszanki BA o grubości 4 cm o uziarnieniu 0/12,8 odpornej na koleinowanie na obiekcie mostowym.

Pozostałe ustalenia wg SST branży drogowej.

## 2. MATERIAŁY

Według SST D-05.03.05.27

## 3. SPRZĘT

Według SST D-05.03.05.27

## 4. TRANSPORT

Według SST D-05.03.05.27

## 5. WYKONANIE ROBÓT

Według SST D-05.03.05.27

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Według SST D-05.03.05.27

## 7. OBMIAR ROBÓT

Według SST D-05.03.05.27

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Według SST D-05.03.05.27

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Według SST D-05.03.05.27

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Według SST D-05.03.05.27

