
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku łącznika (F) Zespołu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie
ADRES INWESTYCJI : 96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 63
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
ADRES INWESTORA : 96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 65

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Szczepaniak
DATA OPRACOWANIA : 19.01.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.01.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Termomodernizacja ZSRCKU - łącznik (F)			
1	Elewacje	1	6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Termomodernizacja ZSRCKU - łącznik (F)					
1	Elewacje				
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1	0722-02	521.886	m ²	521.886	
				RAZEM	521.886
2	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm - metoda lekka "AT-LAS STOPPER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2, 0 mm na ościeżach	m ²		
d.1	1902-06	10.336	m ²	10.336	
				RAZEM	10.336
3	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - podbitka świerkowa gr. 15 mm	m ²		
d.1	0410-01	75	m ²	75.000	
	analogia			RAZEM	75.000
4	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m ²		
d.1	1405-02	480.876	m ²	480.876	
				RAZEM	480.876
5	KNNR 2	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych szlachetne nakrapiane - tynk mozaikowy	m ²		
d.1	1001-04	58.96	m ²	58.960	
				RAZEM	58.960
6		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych i odpadów	t		
d.1	kalk. własna	9.394	t	9.394	
				RAZEM	9.394

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Termomodernizacja ZSRCKU - łącznik (F)								
1 Elewacje								
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²					
d.1	0722-02	obmiar = 521.886m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	161.7847	0.000	0.00		
2*		-- M -- wapno suchogazzone 0.0011t/m ²	t	0.5741	0.000		0.00	
3*		gips szpachlowy 0.0014t/m ²	t	0.7306	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	2.6094	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m ²	m-g	5.2189	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.000		0.000	0.000	0.000
2	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm - metoda lekka "ATLAS STOP-TER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ościeżach	m ²					
d.1	1902-06	obmiar = 10.336m ²						
1*		-- R -- robocizna 2.5r-g/m ²	r-g	25.8400	0.000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa gruntująca Uni-grunt 0.2kg/m ²	kg	2.0672	0.000		0.00	
3*		zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) 8.4kg/m ²	kg	86.8224	0.000		0.00	
4*		płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 2 cm 1.03m ² /m ²	m ²	10.6461	0.000		0.00	
5*		łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego (kołki plastikowe) 4szt/m ²	szt	41.3440	0.000		0.00	
6*		siatka z włókna szklanego po kąpielii akrylowej 1.1m ² /m ²	m ²	11.3696	0.000		0.00	
7*		podkład tynkarski "Atlas Cerplast" 100% 0.32kg/m ²	kg	3.3075	0.000		0.00	
8*		ciemnowarstwowy tynk szlachetny "Atlas Cermit" (mineralny-akrylowy) 3.15kg/m ²	kg	32.5584	0.000		0.00	
9*		materiały pomocnicze 1%	%	1.0000	0.000		0.00	
10*		-- S -- wyciąg 0.0336m-g/m ²	m-g	0.3473	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.000		0.000	0.000	0.000
3	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - podbitka świerkowa gr. 15 mm	m ²					
d.1	0410-01	analogia						
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	23.2500	0.000	0.00		
2*		-- M -- podbitka świerkowa gr. 15 mm wykończona, polakierowana 1.05m ² /m ²	m ²	78.7500	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6.0000	0.000		0.00	
4*		0.08kg/m ² materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.7500	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	2.2500	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
4 d.1	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi obmiar = 480.876m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.206r-g/m ²	r-g	99.0605	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba silikonowa 0.375kg/m ²	kg	180.3285	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
5 d.1	KNNR 2 1001-04	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych szlachetne nakrapiane - tynk mozaikowy obmiar = 58.96m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.997r-g/m ²	r-g	58.7831	0.000	0.00		
2*		-- M -- tynk mozaikowy 7.18kg/m ²	kg	423.3328	0.000		0.00	
3*		zaprawa cementowo-wapienna M2 0.024m ³ /m ²	m ³	1.4150	0.000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna M7 0.0006m ³ /m ²	m ³	0.0354	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.087m-g/m ²	m-g	5.1295	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
6 d.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych i odpadów obmiar = 9.394t	t					
1*		-- M -- wywóz i utylizacja 1t/t	t	9.3940	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000