



















ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

symbol na rzucie		D 01		D 02		D 03		D 04		D 05		D 06		D 07		D 08		D 09	
nazwa		drzwi wewnętrzne ze szkła hartowanego		drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych		drzwi wewnętrzne drewniane		drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych		drzwi wewnętrzne drewniane		drzwi wewnętrzne drewniane		drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych		drzwi wewnętrzne w systemie ścianek działowych		drzwi wewnętrzne przesuwne	
wzrost (skala 1:50)																			
rzut (skala 1:50)																			
S szerokość w świetle muru [mm]		950		1000		1000		1900		1000		900		1000		1000		1000	
H wysokość w świetle muru [mm]		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050	
So szerokość w świetle oszczędziny [mm]		900		900		900		1200		900		800		900		900		900	
Ho wysokość w świetle oszczędziny [mm]		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
rodzaj skrzydła		L		L		L		L		L		L		L		L		L	
pater		P		P		P		P		P		P		P		P		P	
razem		2		2		4		1		3		2		1		2		1	
ilość [szt.]		2		1		6		1		5		3		1		3		1	
razem prawe i lewe		2		1		6		1		5		3		1		3		1	
odporność ogniowa		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
uwagi		drzwi wewnętrzne wykonane ze szkła bezpiecznego wykonane okładziną z aluminium, z jednym zamkiem atestowanym z wkładką patentową wykonane w systemie ścianki działowej.		drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych, malowane proszkowo na kolor biały RAL 9010, z zamkiem atestowanym z wkładką magnetyczną, szklone szczył ze miedzianego szkła bezpiecznego		drzwi wewnętrzne drewniane płkowe, formowane (słony odden), w dolnej części kratka wentylacyjna o przekroju min. 220 cm²		drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych, malowane proszkowo na kolor biały RAL 9010, szklone z zamkiem atestowanym z wkładką patentową i okładziną przedwielobokową		drzwi wewnętrzne drewniane płkowe, formowane (słony odden), z zamkiem atestowanym z wkładką babankową		drzwi wewnętrzne drewniane płkowe, formowane (słony odden), w dolnej części kratka wentylacyjna o przekroju min. 220 cm²		drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych, malowane proszkowo na kolor biały RAL 9010, przedwielobokowe, z dwoma zamkami atestowanymi z wkładką patentową i okładziną przedwielobokową		drzwi wewnętrzne drewniane w systemie ścianki działowej w pomieszczeniu 1/24 szklone szczył ze szkła bezpiecznego.		drzwi wewnętrzne drewniane w systemie ścianki działowej między pomieszczeniami 1/24 i 1/23.	

UWAGA:

1. STOLARKA DRZWIOWA PODLEGA WYMIANIE - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ.
2. ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA NIE PODLEGA WYMIANIE. JEDYNIIE OCZYSZCZENIU.
3. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

<div><div></div><div>EKOBUD</div></div>					
PRZEDSIĘWSTWO PROJEKTOWO-BUDowlANE "EKOBUD" S.A.					
Długości Długości w 89 B. 90-001 Długości PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuwuska 155					
PROJEKT:					
Adaptacja pomieszczeń Środkowa Powiatowego na potrzeby Wydziału Komunikacji					
LOKALIZACJA I WYSTYCIEŁ					
ul. Piłsudskiego 63 Sochaczew					
Szkala					
TYTUŁ RYSUNKU					
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIMOWEJ wewnętrznej					
Data: 6.2009					
Faza: P/B-W					
Nakład					
A/10					
M.S.T.W.					
A21					