

PRZEKRÓJ B–B



PRZEKRÓJ A–A

Gres antypoślizgowy - 3cm
Zaprawa klejowa mrozoodporna - 5 mm
Podkład betonowy - 10 cm
Piasek drobny zagęszczony - 15 cm

Wszystkie rury barierek wykonać ze stali kwasoodpornej malowanej na kolor zbliżony do RAL 1013. Pochylnię, stopnie i podest schodów należy wyłożyć gresem antypoślizgowym na wyrównanym podłożu, na zaprawie klejowej mrozo i wodoodpornej. Podest i stopnie schodów wyłożyć tak, aby uzystać 3 cm nadwis w stosunku do podstopnic schodów. Przy zamawianiu płyt zdjąc wyjmiary z natury.

Szczegół barierki





RZUT POCHYLNI
skala 1:100

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

PROJEKT:
Adaptacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego na potrzeby Wydziału Komunikacji

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ul. Piłsudskiego 63
Sochaczew

TYTUŁ RYSUNKU:
DETAL POCHYLNI

SKALA: 1:20

DATA: 6.2009

BRANŻA: **ARCHITEKTURA**

PODPIS:

FAZA: P/B-W

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. **Włodzimierz Alwasiak**
upr. bud. 356/61
w specjalności architektonicznej
(bez ograniczeń)

NR RYSUNKU: A/08

ASYSTENT PROJ.:
mgr inż. arch. Elwira Kobusiewicz

SPRAWDZAJĄCY:
inż. arch. **Romuald Klimontowicz**
upr. bud. 258/66
w specjalności architektonicznej
(bez ograniczeń)

NR STRONY: A19