

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ skala 1 : 100










Architektura & Budownictwo

- WYTYCZNE WYKONAWCZE:
1. Zestawienie nie jest kartą zamówieniową, szczegółowe wymiary należy zweryfikować na budowie.
  2. Przy doborze typów i wymiarów ościeżnic obejmujących przy wszystkich typach drzwi należy uwzględnić rodzaj wykończenia powierzchni ścian, w których mają być zamontowane (ewentualne fizowanie płytkami jedno - i dwustronne).
- UWAGI:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
  2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
  3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
  4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
  5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
  6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PB	ARCHITEKTURA	<div>Architektura&amp;Budownictwo</div> <div>Greg project</div> <div>Grzegorz Michalski</div> <div>ul. S. Borodiczka 1a</div> <div>06-400 Ciechanów</div> <div>Tel. 504-544-024</div> <div>e-mail: gm.budownictwo@gmail.com</div>	
		Projektant w specjalności architektonicznej:	Pieczęć, podpis:
		<b>mgr inż. arch. Grzegorz Michalski</b> <b>upr. nr MA/040/18</b> w specjalności architektonicznej	
		Sprawdzający w specjalności architektonicznej:	Pieczęć, podpis:
<b>mgr inż. arch. Paweł Przydanek</b> <b>upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010</b> w specjalności architektonicznej			
Zespół projektowy:		Podpis:	
<b>mgr inż. arch. Paweł Chabros</b>			
Temat projektu:	Budowa dwóch budynków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z dwoma garażami wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu		
Inwestor:	Starosta Sochaczewski ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500, Sochaczew		
Adres inwestycji:	działki nr 23/7, 23/8, obręb: 0016 Giziye, gmina Iłów		
Nazwa rysunku:	<b>ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b>		
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PB	
	Data: 31.01.2019	Skala: 1 : 100	
	Numer rysunku: PB-A-08		

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ				
L.p.	1		2	
Rodzaj wyrobu	drzwi zewnętrzne		drzwi zewnętrzne	
Symbol	Dz1		Dz2	
Schemat (skala 1:100)				
(widok od zewnątrz)				
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	1500	1000	
	H	2100	2050	
Wymiary w świetle ościeżnicy [mm]	S	1000 + 350	900	
	H	2000	2000	
Lewe / prawe		L P	L P	
Ilość:		2 2	2 1	
Razem:		4		2
Uwagi:		- drzwi zewnętrzne z przeszkleniem - szkło bezpieczne, U=1,3 W/m²K - profile aluminiowe w kolorze grafit - wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy - antywłamaniowe z zamkiem patentowym - wyposażone w samozamykacz i stopkę - wyposażone w samozamykacz i stopkę - wewn. drzwi wyposażone w siłowniki mechan.		

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ									
1		2		3		4		5	
drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne p.poż.		drzwi wewnętrzne p.poż.		drzwi wewnętrzne p.poż.	
Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dw5	
1800		1300		1300		1000		1000	
2100		2100		2100		2050		2050	
1000 + 650		1200		1200		900		900	
2000		2000		2000		2000		2000	
L P		L P		L P		L P		L P	
1 1		1 1		4 4		3 3		2 1	
2		2		8		6		3	
- drzwi wewnętrzne z przeszkleniem dwuskrzydłowe		- drzwi wewnętrzne z przeszkleniem jednoskrzydłowe		- drzwi wewnętrzne z przeszkleniem jednoskrzydłowe		- drzwi wewnętrzne z przeszkleniem jednoskrzydłowe		- drzwi wewnętrzne z przeszkleniem jednoskrzydłowe	
- szkło bezpieczne		- szkło bezpieczne		- szkło bezpieczne		- szkło bezpieczne		- szkło bezpieczne	
- profile aluminiowe w kolorze grafit		- profile aluminiowe w kolorze grafit		- profile aluminiowe w kolorze grafit		- profile aluminiowe w kolorze grafit		- profile aluminiowe w kolorze grafit	
- wyposażone w siłowniki mechaniczne		- wyposażone w siłowniki mechaniczne		- wyposażone w siłowniki mechaniczne		- wyposażone w siłowniki mechaniczne		- wyposażone w siłowniki mechaniczne	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ								
L.p.	1	2	3	4	5	6	7	
Rodzaj wyrobu	okno zew.	okno zew.	okno zew.	okno zew.	okno połącz.	okno wylaz.	okno oddymiające	
Symbol	O1	O2	O3	O4	Op	Ow	Od	
Schemat (skala 1:100)								
(widok od zewnątrz)								
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	1100	2000	3000	2000	780	940	980
	H	1500	1500	1500	2100	1400	980	1340
Razem:	8	10	8	4	36	2	2	
Uwagi:	<ul style="list-style-type: none"><li>- szyby zespolone wielokomorowe</li><li>- rozwierano-uchylne</li><li>- PCV w kolorze grafitowym</li><li>- wyposażone w nawiewnik</li><li>- U=0,9 W/m²K</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- szyby zespolone wielokomorowe</li><li>- rozwierano-uchylne</li><li>- PCV w kolorze grafitowym</li><li>- wyposażone w nawiewnik</li><li>- U=0,9 W/m²K</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- szyby zespolone wielokomorowe</li><li>- rozwierano-uchylne</li><li>- PCV w kolorze grafitowym</li><li>- wyposażone w nawiewnik</li><li>- U=0,9 W/m²K</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- szyby zespolone wielokomorowe</li><li>- rozwierano-uchylne</li><li>- szkło bezpieczne</li><li>- PCV w kolorze grafitowym</li><li>- wyposażone w nawiewnik</li><li>- U=0,9 W/m²K</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- okno połączowe wg rozwiązań producenta</li><li>- rozwierano-uchylne</li><li>- skrzydło obrotowe</li><li>- w kolorze grafitowym</li><li>- wyposażone w zamek zasuwkowy - zapadkowy</li><li>- U=0,9 W/m²K</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- okno wylazowe systemowe ciepłe</li><li>- w kolorze grafitowym</li><li>- wyposażone w zamek zasuwkowy - zapadkowy</li><li>- U=0,9 W/m²K</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- okno oddymiające wg rozwiązań producenta np. Fakro FSP P1</li><li>- skrzydło obrotowe z napędem wentylacji oddymiającej</li><li>- w kolorze grafitowym</li><li>- U=0,9 W/m²K</li></ul>	